

マスカーロール紙の革命児!

養生紙が変われば……時間も変わる(時間短縮)

塗料・シンナーがとおらない

〈特長〉

- ①普通養生紙で2重張りをしている箇所など溶剤(シンナー)が通ると問題となる箇所でも、この「グランロール紙」を使用すれば1回張りでOK!!
- ②高密度の特殊紙スキ技術により、紙繊維密度が高いので、たとえ薄希釈の塗料やクリヤー単体塗装においても通る事がありません。
- ③100℃の耐熱性がありますので、中波・短波赤外線乾燥における高熱乾燥にも十分に耐えることができます。
- ④この「グランロール紙」は洗練された紙繊維だけを使用していますので、塗料の密着は普通養生紙以上です。
- ⑤大型バス・トラック等のツートンカラーの塗装時でも、この「グランロール紙」は熱の戻りによる紙の張り付きがなく、安心して作業できます。
- ⑥ロール芯の径は通常ロール紙の径と同じですので、通常のマスキング台にセッティング出来ます。

グランロール紙



■入数 / 1 BOX = 6本入

■サイズ / 300mm × 200m. 500mm × 200m

アルミロール

プラスチック部品保護のために

〈特長〉

- ①塗装終了後に「アルミロール」を任意の大きさに切り、まだ塗装が乾かない内に養生箇所の養生紙部分上から貼り付ければ、フッ素クリヤー・耐擦傷性クリヤーなどの高熱乾燥時(中波・短波赤外線乾燥)においても、約30%~40%の温度低下が見込めますので、プラスチック部品(テールランプ・ターンランプ・ドアミラー)等を脱着しなくても安心して乾燥出来ます。
- ②家庭用アルミホイル(12μ)の約2倍(25μ)の厚みがありますので、引張り強度が強く、何回かの使用に耐えます。
- ③この「アルミロール」で養生しますと、熱による塗料の戻り(やわらかくなる)現象が抑制されますので、III補修箇所の保護にも役立ちます。
- ④ロール芯の径は通常ロール紙の径と同じですので、通常のマスキング台にセッティング出来ます。



■入数 / 1 BOX = 6本入

■サイズ / 450mm × 30m

Shinyu
OSAKA JAPAN

進勇商事株式会社

〒532-0035 大阪市淀川区三津屋南3丁目16-3

TEL (06) 6886-1722 (代表)

FAX (06) 6886-1723

TEL (06) 6886-1724 (商品センター)

URL <http://www.shinyusan.com/>

E-MAIL: s-mail@shinyusan.com

携帯 URL <http://www.shinyusan.com/m/>

