

純正カップ

SATA

強い味方が登場  
SATA 1000シリーズに



## SATAカップ SAT-500A-2SF

SATA社では初めてのサイドカップで、本体・フタはアルミ製ですので大変軽量です。

容量は500ccと小型スプレーガンでは少し大きめですが、「SATA jet 1000シリーズ」のスプレーガンにはピッタリのカップバランスと、塗料を入れた時の重量バランスは持つても作業疲れがない絶妙なバランスです。またクリアーコート等を塗布する場合でも継ぎ足しが少なく済み、作業効率が一段と上がります。

他の標準装備としてはフリーアングル・スタンド付ですので、「SATA jet 1000シリーズ」のスプレーガンを、まるで小型スプレーガン並みに使用することができるのです。

商品名	塗料供給方式	容量	取付ネジG(PF)	材質/総重量	備考
SATAカップ SAT-500A-2SF	重力式	500cc	1/4六角ネジ	ボディ・フタ アルミ/139g	フリーアングル 構造

■寸法：直径83mm×200mm ■重量：139g



## ● SATA jet 1000 RPJ13絆

サタ・ジェット1000S RP J 13絆は、日本各社塗料メーカーの補修塗料を4年の歳月を掛け研究し開発した専用ノズル・ニードル・エアーキャップは、小面積でも決してパターンの乱れがなく、微粒化したミストは、ベースコートからトップコートまで十分に満足して頂けるスプレーガンです。

※このJタイプには、塗料カップは付属していません。  
上記専用カップ「SAT-500A-2SF」とあわせてのご利用をオススメします。

商品名	塗料供給方式	ノズル口径	吹付空気圧力	吹付距離	空気使用量	塗料噴出量	最大有効パターン	重量
サタ・ジェット 1000S RP J 13絆	重力式	1.3mm	0.2MPa	120~190mm	275NL/min	150g/min	240mm	449g

■手に持った時の感触がバランス良く、塗装作業が疲れにくい重心設計です。■エアーキャップの取付け・取外しが素早く出来ます。  
■本体スプレーガンはRoHS適合製品です。■高い塗着効率(65%)により塗料の節約が出来ます。■本体仕上げは塗料が附着しにくい特殊仕上げです。■パターン巾は220~240mmです。



総輸入元 **W.B.** 株式会社 WTBワタベコーポレーション

総販売元 **Shinyu 進勇商事株式会社**

〒532-0035 大阪市淀川区三津屋南3丁目16-3  
TEL (06) 6886-1722 (代表)  
FAX (06) 6886-1723  
TEL (06) 6886-1724 (商品センター)  
URL <http://www.shinyusan.com/> E-MAIL: [s-mail@shinyusan.com](mailto:s-mail@shinyusan.com)  
携帯URL <http://www.shinyusan.com/m/>



PRINTED WITH  
SOYINK™

揮発性有機化合物の発生を抑えた大豆油インキを使用し、印刷は有害な廃液を排出しない水なし印刷を採用しています。

N346029 | 13-06E