

DEVILBISS®

**小型汎用スプレーガン
(標準型 / LVMP)**

**Compact-Size Spray Gun
for General Purpose
(Conventional / LVMP)**



JJ-K



重力式
Gravity type



吸上式
Suction type

圧送式
Pressure type





重力式・吸上式・圧送式
Available in gravity, suction
and pressure feed type

“fit & feel”

エアスプレーガン
Air Spray Gun

DeVILBISS

軽量・小型・高性能高微粒化と操作性に優れた高性能汎用スプレーガンです
Super Light Weight, Compact, Easy Operation & High Performance
General Purpose Spray Gun featuring Finest Atomization

特長

- 鋳造アルミニウムボディは耐久性に優れており、350g と軽量で操作性に優れています。
- 重力式・吸上式・圧送式とすべての塗料供給方式を取り揃えています。
- 豊富なエアキャップの種類と、ノズル口径の組合せにより、あらゆる用途に対応できます。
- 新設計のエアキャップはヨゴレ対策や摩耗対策処理を施しています。
- デビルビスが開発した LVMP (中圧・低エア量) 方式。高微粒化と高吐着効率を実現。また標準型の霧化方式もあります。

Features

- The robust gun body is made of aluminum and the weight is 350g for easy handling.
- Providing gravity, suction and pressure feed types to meet all market needs.
- Various types of air caps and many choices of nozzle sizes meet all applications for spray finishing.
- New designed air cap minimizes contamination, and abrasion.
- DeVilbiss' original LVMP air caps provide high transfer efficiency and fine atomization. Conventional type is also available.

仕様 / Specifications

エアキャップ Air cap No.	霧化方式 Atomization	ノズル口径 Tip size (Φ mm)	塗料供給 Type	パターン幅 Pattern range (mm)	エア消費量 Air consumption (ℓ/min)	手元圧力 Air inlet (MPa)	吐出量 Delivery (mℓ/min)	ガン重量 Weight (g)	エア入口 Air inlet	塗料入口 Fluid inlet	用途・他 Applications / Others
203	LVMP	0.8	G/S G: Gravity type 重力式 S: Suction type 吸上式	100	80	0.1	*80	350	G 1/4	G 1/4	木工、プラスチック 金属一般用 Wood, Plastic & Metal finishing
303	標準	1.0		140			85				
304	標準	1.3/1.5/1.8		160			145				
343	標準	1.0	*100 ~ 250	80 ~ 145	0.1	*80 ~ 170					
343	標準	1.3/1.5/1.8									
365	標準	1.0	P P: Pressure type 圧送式	220	220	0.2	300				
305MT	標準	0.8/1.0/1.3		*220			200	*200			
307MT	LVMP										

● 測定条件 / Conditions ● 吹付け距離 / Spray distance = 200mm ● 塗料粘度 / Viscosity = 20sec(IHS) / *13sec(IHS)

エアキャップ・塗料ノズル・ガンタイプの選定
Selection of Air cap, Fluid tip and Gun type

● ご注文は下記の要領でお願い致します: / For your ordering reference:

JJ-K-307MT-1.0-P

ガン型名 Model name	G = Gravity type / 重力式 S = Suction type / 吸上式 P = Pressure type / 圧送式
チップ口径 / Tip size: 0.8 ~ 1.8	
エアキャップ No. Air cap No.: 203/303/304/343/365/305MT/307MT	

関連機器 & アクセサリー / Accessories

- DPT-20H : 圧送タンク (20 ℓ)
- HGB-509 : 塗料レギュレータ
- QDL-4808 : 塗料用クイックジョイント・メス (接液部 SS)
- HC-4691 : 塗料用クイックジョイント・オス (接液部 SS)
- DAH-10 : エアホースセット (10 m)
- DPH-10-2 : 塗料ホースセット (10 m)
- SSL-10 : 整備用ガンオイル (60 m ℓ)

- DPT-20H : Pressure tank (20 ℓ)
- HGB-509 : Fluid regulator
- QDL-4808 : Fluid quick joint connector (female)
- HC-4691 : Fluid quick joint connector (male)
- DAH-10 : Air hose set (10 m)
- DPH-10-2 : Fluid hose set (10 m)
- SSL-10 : Spray gun lube (60 m ℓ)

* 外観および仕様は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

* For improvement purposes, Design & Specifications may change without prior notice.

HIGH TRANSFER EFFICIENCY 高塗着率
FINE ATOMIZATION 高微粒化
LOW AIR CONSUMPTION 低エア消費量



必要最小限のエア量と最適のエア圧力で、最高の微粒化と最大の塗着効率を実現するのがデビルビスが開発した LVMP 方式です。
Comparing the existing air spray gun or HVLP gun, LVMP gun makes higher transfer efficiency and better atomization possible with less air consumption.

販売取扱店 / For more information, please contact:

DEVILBISS デビルビス事業部

CFT ランスバーク株式会社
Carlisle Fluid Technologies Ransburg Japan KK

本社 〒236-0004 神奈川県横浜市金沢区福浦 1-15-5
15-5, Fukuura 1-chome, Kanazawa-ku, Yokohama, Kanagawa Japan 〒236-0004

TEL: 045-785-6434 FAX: 045-785-6517

受注専用 FAX: ☎0120-325-270

http://www.carlisleft.co.jp/

©DEVILBISS is a registered trademark of Carlisle Fluid Technologies.

©2017 Carlisle Fluid Technologies

17.12-5-13k(12.08) / 巢