

究極の万能自己融着性シリコンテープ

ワンテープ ONETAPE

詳しくは下記のアドレスへ!動画(約1分)でご紹介中!
<http://shinyusan.com/into/index.html>

各種金属・PVC・FRP・
セラミック・ゴム・ガラス
などの補修が出来ます。

- 耐熱、耐久性が高い。使用温度範囲-56℃～+260℃
- 耐湿性、耐薬品性、耐候性に優れています。
- 金属等の滑り止め。温感・冷感の防御性に優れています。
- 電気絶縁性、耐コロナ・オゾン性、難燃性に優れたUL510認定品。
- 柔軟性と収縮性があり、様々な形状にフィットします。
- 24時間で完全融着いたします。

冬場の保温に!!
滑り止めに!!
色標・色別に!!

接着剤
使用していません



名称	シリコンテープ [ワンテープ]	散逸率	<0.0004%
標準長	3m	体積抵抗率	3X10 ¹⁴ Ω/cm
標準幅	25mm	低温脆弱化温度	-65℃
標準厚	0.5mm	吸水率	3%未満
仕様温度範囲	-56℃～+260℃	引張り強さ伸張率	300%以上
絶縁破壊強さ使用耐電圧	38kv/mm (JIS K6911)	耐オゾン性	良好
比誘電率	0.295%	自己融着性	良好



●電気コード被覆の補修



●絶縁被覆の補修



●洗面所、キッチン等の水回り補修



●配管の水漏れ対策



●ダクト類の補修



●緊急時の応急補修



●ゴルフ、野球等用具類の滑り止め



●掃除機等のホースの亀裂対策

Shinyu 進勇商事株式会社

〒532-0035 大阪市淀川区三津屋南3丁目16-3
 TEL (06) 6886-1722 (代表)
 FAX (06) 6886-1723
 TEL (06) 6886-1724 (商品センター)
 URL <http://www.shinyusan.com/>
 E-MAIL: s-mail@shinyusan.com
 携帯 URL <http://www.shinyusan.com/m/>



揮発性有機化合物の発生を抑えた大豆インキを使用し、印刷は有害な廃液を排出しない水なし印刷を採用しています。

N333622 | O114-3Y30E