

『ボディーマンシート』

溶接及び、溶断の火花受けシート取り扱い上のご注意（業務用）

この度は、ボディーマンシートをお買い上げ頂き有り難うございます。
一層の安全作業の為、ご使用にあたりましては、下記の事項にご注意下さい。

記

1. この製品は溶接及び溶断火花の飛散防止にご使用下さい。
この用途以外にご使用になる場合は必ず当社までご相談下さい。

『ボディーマンシート』の素材は東邦レーヨン（株）の「パイロメックス®
W-0242SP」を使用しています。

尚、「パイロメックス®W-0242SP」はJIS A-1323（工業用
シートの溶接及び溶断火花による難燃試験A種）に合格していますが、溶接作業
に当たっては必ず火災予防条例に従って作業して下さい。

危険

1. 可燃性の油類、溶剤類の上では使用しないで下さい。

警告

1. 強酸、強アルカリで強度低下を起こすことがありますので、これらが付着しないようにご注意下さい。
2. 火口と『ボディーマンシート』との距離は1～2m離してご使用下さい。
3. 5mmφ以上のスパッターを受けると熱伝導によりガラス、シートへ影響があり得ますのでご注意下さい。
スパッター量が多い場合は、2枚重ねてご使用下さい。
4. 溶接、溶断作業に使用した後は、水打ちしてノロの冷却を確認してから撤収して下さい。
5. 『ボディーマンシート』を再使用される場合は、十分点検した後、損傷箇所が発見された場合は使用しないで下さい。

ご使用に際し不明な点がございましたら取扱代理店または当社宛てお問い合わせ下さい。

製造元：コニシ株式会社
発売元：進勇商事株式会社